

Produktdatablad - Enamello Creative Wall 110®

Produkten Enamello Creative Wall ® levereras i form av paneler. Den är konstruerad i form av ett ytskikt av 0,6 mm emaljerat stål som är laminerat mot 10 mm spånskiva och ett skikt 0,4 mm stål.

Specifikationer	Enamello Creative Wall 110 ®
Råmaterial (% vikt per m2)	35% emaljstål, 43% spånskiva, 22% galvaniserat stål
Tjocklek	11 mm
Storlek skivor	Storlek enligt beställning. Max 6000 x 1200 mm, standardhöjd 600 mm
Vikt	14,4 kg/m2
Tjocklek ytskikt	0,6 mm emaljstål
Tjocklek kärna	10 mm spånskiva
Tjocklek baksida	1,5 mm stål
Färger	Standard enligt Enamellos kulörkarta. Mot tillägg enligt valfri NCS-kulör eller med eget inemaljerat motiv.
Tryckmöjligheter	Emaljerat screentryck
Livsmedelskontakt	Godkänd
Montage	Fästs med sättlim.
Sammanfogning	Mjukfog eller profil
Konvertering	Vattenskrining
Marknadssegment	Projektions- och skrivpanel avsedd för kontor, förskolor och skolor.
Vägledning vid projektering	Enamellos arkitektservice står till tjänst med råd och vägledning i samband med projektering.

Försäljning och kundtjänst:

Enamello AB, Hantverkargatan 22, 112 21 Stockholm
Tel: 08-5511 1625, www.enamello.se, kontakt@enamello.se



Försäljning och kundtjänst:

Enamello AB, Hantverkargatan 22, 112 21 Stockholm
Tel: 08-5511 1625, www.enamello.se, kontakt@enamello.se